

iiyama ProLite XUB2491H-B1(XUB2491H-B1)

iiyama ProLite XUB2491H-B1 - Écran LED - 24" (23.8" visualisable) - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 100 Hz - IPS - 300 cd/m² - 1300:1 - 0.5 ms - HDMI, DisplayPort - mat, noir



L'écran iiyama ProLite XUB2491H-B1 offre une taille d'affichage de 24 pouces avec une résolution native de 1920 x 1080, fournissant des détails d'image impressionnants pour le travail et le divertissement. Avec une luminosité de 300 cd/m² et un rapport de contraste de 1300:1, les images sont vibrantes et dynamiques, améliorant ainsi l'expérience visuelle. Le moniteur est doté de technologies telles que Flicker-Free et Blue Light Reducer pour protéger vos yeux lors d'une utilisation prolongée, ce qui en fait un excellent choix pour les professionnels et les joueurs.

En outre, sa conception ergonomique permet de régler plusieurs positions d'affichage, notamment la hauteur, le pivotement et l'inclinaison, ce qui garantit un confort optimal pendant l'utilisation. La prise en charge de la technologie Adaptive-Sync garantit des mouvements fluides dans les scènes rapides. Avec des options de connectivité telles que HDMI et DisplayPort, le moniteur répond aux exigences de divers appareils, ce qui en fait un complément parfait à toute configuration de bureau.

Mise en avant

Écran Full HD de 24 pouces avec une résolution de 1920 x 1080

Technologies pour le confort des yeux, y compris Flicker-Free et Blue Light Reducer (réduction de la lumière bleue)

Réglages flexibles de l'écran, y compris la hauteur, le pivotement et l'inclinaison

Conception sans cadre sur 3 côtés pour un look moderne

Prise en charge de plusieurs options de connectivité, notamment HDMI et DisplayPort

Les atouts

Clarté d'image impressionnante

Le moniteur offre une résolution native de 1920 x 1080, ce qui permet d'obtenir des images nettes et détaillées, adaptées à la fois aux applications professionnelles et aux loisirs.

Confort amélioré

Grâce à des technologies telles que Flicker-Free et Blue Light Reducer, ce moniteur contribue à réduire la fatigue oculaire, ce qui le rend idéal pour les longues sessions de travail ou les marathons de jeu.

Conception ergonomique

L'écran permet divers réglages, notamment la hauteur, l'inclinaison, le pivotement et la rotation, ce qui permet d'adapter la configuration au confort de l'utilisateur et aux besoins de son espace de travail.

Esthétique moderne

Sa conception sans cadre à trois côtés offre un aspect élégant et contemporain, permettant une expérience visuelle plus immersive sans distraction.

Options de connectivité polyvalentes

Équipé d'interfaces HDMI et DisplayPort, ce moniteur s'adapte à une grande variété de périphériques, garantissant ainsi sa compatibilité avec un large éventail de systèmes.

SPECIFICATIONS PRINCIPALES

Description du produit	iiyama ProLite XUB2491H-B1 - écran LED - Full HD (1080p) - 24"
Type de périphérique	Écran LCD à rétroéclairage LED - 24"
Classe énergétique	Classe E
Type de panneau	IPS
Facteur de forme	16:9
Résolution native	Full HD (1080p) 1920 x 1080 à 100 Hz
Densité par pixel	0.275 mm
Luminosité	300 cd/m ²
Rapport de contraste	1300:1 / 80000000:1 (dynamique)
Temps de réponse	0.5 ms (MPRT)
Prise en charge des couleurs	16,7 millions de couleurs

Gamme de couleurs	72% sRGB, 96% sRGB
Connecteurs d'entrée	HDMI, DisplayPort
Réglages de la position de l'écran	Hauteur, pivot (rotation), pivotant, inclinaison
Revêtement de l'écran	Mat
Tension	CA 100-240 V (50/60 Hz)
Couleur	Mat, noir
Dimensions (LxPxH) - avec support (position la plus basse)	53.95 cm x 20.95 cm x 34.3 cm
Poids	5.1 kg
Normes de conformité	DDC-2B, DDC/CI, TUV Bauart, EAC, VCCI Class B, PSE Mark, RoHS, ERP, WEEE, REACH, UKCA, REACH SvHC

Spécifications détaillées

Général

Type d'affichage	Écran LCD à rétroéclairage LED / matrice active TFT
Classe énergétique	Classe E
Taille de la diagonale	24"
Surface visible	23.8"
Type de panneau	IPS
Facteur de forme	16:9
Résolution native	Full HD (1080p) 1920 x 1080 à 100 Hz
Densité par pixel	0.275 mm
Luminosité	300 cd/m ²
Rapport de contraste	1300:1 / 80000000:1 (dynamique)
Prise en charge des couleurs	16,7 millions de couleurs
Gamme de couleurs	72% sRGB, 96% sRGB
Temps de réponse	0.5 ms (MPRT)
Fréquence de réactualisation horizontale	30 - 150 kHz
Angle de visualisation horizontale	+89 / -89
Angle de visualisation verticale	+89 / -89
Revêtement de l'écran	Mat
Technologie de rétroéclairage	Rétroéclairage par LED
Langages OSD	Anglais, allemand, français, italien, russe, japonais, tchèque, hollandais, Polish
Fonctions	3 faces sans cadre, i-Style colour, Advanced Contrast Ratio (ACR), mode éco, technologie Overdrive, X-Res Technology, Motion Blur Reduction, technologie Adaptive-Sync, Blue Light Reducer Function, HDCP, technologie Flicker Free
Couleur	Mat, noir
Dimensions (LxPxH)	53.95 cm x 20.95 cm x 34.3 cm - avec support (position la plus basse)
Poids	5.1 kg

Divers

Caractéristiques	Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément), system de gestion de cable, prise en charge d'interfaces VESA
Câbles inclus	1 x câble HDMI
Normes de conformité	DDC-2B, DDC/CI, TUV Bauart, EAC, VCCI Class B, PSE Mark, RoHS, ERP, WEEE, REACH, UKCA, REACH SvHC
Type de logement de sécurité	Serrure de sécurité Kensington

Alimentation

Tension d'entrée	CA 100-240 V (50/60 Hz)
Consommation d'énergie SDR (mode On)	16 kWh/1 000 h
Consommation électrique (Typique)	16 Watt
Consommation électrique en veille	0.5 Watt
Consommation d'énergie (mode hors tension)	0.3 Watt

Connectivité

Interfaces	HDMI DisplayPort Casque
------------	-----------------------------

Dimensions et poids

Dimensions & Poids - Détails	Avec support (position la plus basse) - largeur : 53.95 cm - profondeur : 20.95 cm - hauteur : 34.3 cm - poids : 5.1 kg Avec support (position la plus haute) - largeur : 53.95 cm - profondeur : 20.95 cm - hauteur : 49.3 cm - poids : 5.1 kg Sans support - largeur : 53.95 cm - profondeur : 3.9 cm - hauteur : 32.55 cm
------------------------------	--

Dimensions et poids (emballé)

Largeur emballée	64 cm
Profondeur emballée	14.5 cm
Hauteur emballée	39 cm
Poids emballé	6.4 kg

Mécanique

Réglages de la position de l'écran	Hauteur, pivot (rotation), pivotant, inclinaison
Angle d'inclinaison	-5/+23
Angle de pivotement	120
Angle de rotation	90
Réglage de la hauteur	150 mm
Interface de montage VESA	100 x 100 mm

